

ANEXO I (Ord. 3498/18)

SERVICIO DE INTERNACION MATERNO INFANTIL

Cantidad	Concepto
10	Camas para internación versátil adultos modelo PM NOVA HNA1
10	Juegos de Ruedas dirigibles de 100 mm de diámetro .Mitad freno total (rotación de giro) y mitad sin freno. Modelo PM 117 HNC2
10	Set de colchón de 130 mm de alto y almohada con funda impermeable con cierre. Modelo PM 119 HNA 1

SERVICIO DE INTERNACIÓN DE CLÍNICA MÉDICA POST OPERATORIO Y MATERNO INFANTIL

Cantidad	Concepto
1	Cañería de Oxígeno según Vista de Obra. Los diámetros serán de 7/8, 3/4, 1/2 pulgadas para la alimentación, 3/8 pulgadas para las derivaciones a los poliductos. Se instalarán además llaves de corte para sectorizar la provisión para eventuales reparaciones o modificaciones.
1	Cañería para aspiración según plano. Los diámetros 7/8, 3/4, 1/2 pulgadas para la alimentación, 3/8 pulgadas las derivaciones de los poliductos. Se instalarán además llaves de corte para sectorizar la provisión para eventuales reparaciones o modificaciones.
4	Miniducto 2 bocas DISS (1 02-1 Vacío)
4	Miniducto 3 bocas DISS (2 02-1 Vacío)
6	Poliducto de 2 canales de 1200 mm. De longitud Canal Superior para Gases Medicinales: 3 bocas (2 02-1V) con acoples Norma DISS. Canal Eléctrico: Luz paciente, tecla encendido luz, 1 doble con tomacorriente norma IRAM.

6	Poliducto de 2 canales de 1000 <u>mm.de</u> longitud. Canal superior para Gases Medicinales: 2 boca (102.1V) acoples Norma DISS. Canal Eléctrico: Luz paciente, tecla encendido luz , 1 doble con tomacorriente Norma IRAM
30	Flowmeter para 02 de 0-15 Min. Conexión DISS (sin toma goma)
30	Frasco Humificador de 275 cc.
20	Llave —Frasco de Aspiración con Vacuómetro
	Conexión DISS (el frasco es de 500cc .Auto lavable)
100	Juegos de Sábanas Clásicas de Algodón y Poliéster con de Hospital Municipal Santa María Magdalena.
6	TV PHILCO DE 32"
4	TV KAN JI DE 24"
6	Soporte TV WALL MO UN de 23 a 42"
4	Soporte TV NA KAN Modelo de 10" a

SERVICIO DE AMBULANCIA DOMINIO PHB 420 CITROEN JUMPER HOI.2.3

Cantidad	Concepto
1	Cardiodesfibrilador C-12 RMAS con Registro Gráfico DEAM
1	Base Marca VERTEX Digital

SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS

Cntidad	Concepto
5	Ficheros N° 3 para 300 Fichas sin tapa

SERVICIOS DE LABORATORIO "Dr. Mariano Viviani"

Cantidad	Concepto
1	Contador Hematológico Automático Modelo Counter 19 con UPS
1	Equipo Diestro V4 5+ NA K CI Semiautomático con Impresora y otras Características
1	Analizador Portátil Multiparametrico de PH, Gases en Sangre, Electrolitos y Oximetría, Marca OPTI MEDICAL Modelo OPTI CCA TS2 con las características previstas en el presupuesto y cargador de Batería, Cable de Alimentación de 220 VAC, Cassette SCR Control de Calidad Manual, Caja de Cassette BP7559

SERVICIO DE REHABILITACION "Ministro Dr. Ramón Carrillo"

Cantidad	Concepto
2	Step Plataforma Clásica con goma antideslizante 100x37x10 Centímetros MIR. Código 11100
6	Módulos Elevadores de Plataforma de cinco centímetros, uso Step. Código 11104

1	Parafinero arc senior
4	Parafinas
1	Magnetoterapia de Baja Frecuencia, N° 90280417471 MAG 3
1	Silla de Ruedas Ultra Liviana de Aluminio, apoya brazos tipo escritorio, rebatibles, desmontables y regulables

SERVICIOS GENERALES

Cantidad	Concepto
1	Soldadora TIG AC DC 315 DUGASO, opción trifásica con torcha refrigerada, pulsado, rampas, limpieza, con opción de pedalera uso continuo
1	Sensitiva 2000 w. Dewalt monofásica profesional.
1	Tubo chico cargado
1	Regulador

GRUPO ELECTROGENO

Cantidad	Concepto
1	Seccionador Tetrapolar de Baja Carga de 630 amperes con ABB
1	Grupo Eléctrico Diesel Marca Palmero. Modelo PD-100 cabinado insonorizado y tablero de transferencia automática tetrapolar de Industria Argentina, con Motor marca Deutz modelo BF6L913 refrigerado por aire y Generador marca Cramaco. 110 KVA/88 Kw de Potencia Stand By Máxima con coseno $F_i=0,8$. 100 KVA/80 Kw de Potencia Prime, con Coseno $F_i=0,8$ 100 Montaje sobre base de tipo trineo. Trifásico 380-220 volts. Frecuencia 50 Hz. Velocidad 1500 revoluciones por minuto
1	Obra Electromecánica: montaje sobre platea de hormigón existente del grupo generador, perfectamente nivelado y respetando el adecuado anclaje
	Montaje de un tablero de transferencia automática sobre pared existente a 10 metros de distancia, aproximadamente equipado.
1	Provisión y tendido de un conductor tetra polar de cobre de 3x95/50mm. aislado en XLPE para realizar las siguientes vinculaciones: salida de generador al tablero de transferencia, aproximadamente 10 metros por cañeros o bandejas y salida del pilar de medición al tablero de transferencia, aproximadamente 15 metros por cañeros o bandejas.

1	Batería Williard 12-180 de 12V Tipo UB 1240
---	---

SALA DE GASES MEDICINALES

Cantidad	Concepto
1	Cableado y Conexionado de 30 metros de Pre Ensamblado de 4x16 mm. Para Alimentación de la Sala de Gases Medicinales desde el Generador Eléctrico Palmero

SERVICIO DE RECEPCION

Cantidad	Concepto
2	Sillas Tipo Cajeras con aro y trazado en tela color verde

SERVICIOS DE LAVANDERIA

Cantidad	Concepto
2	Lavadora Centrifuga Automática marca ^{REFE*} Modelo LCA 16 para 16 kilogramos de ropa seca. Cesto interior 620mm de diámetro por 475 mm de profundidad. Cesto interior en chapa de acero inoxidable AISI 18/8 calidad 304 Motor Eléctrico Trifásico de dos velocidades 0,5 y 2HP. Industria Argentina
1	Secadora de ropa Tumbler marca ^{REFE*} Modelo ST 25 para 25 kilogramos de ropa en cada carga. Cesto interior de 900mm de diámetro por 780 mm de profundidad cilindrado con rompeolas o agitadores en chapa de acero galvanizado. Dos motores eléctricos de ³ / ₄ HP 220/380 volts blindado 100 por ciento, uno para accionamiento del tambor y el otro para la turbina extractora. Inversor de marcha Industria Argentina.